

LAGERUNGSHINWEIS

Bei unsachgemäßer Lagerung oder Handhabung können COLORDUR® Systemkomponenten beschädigt werden. Zur Vermeidung von Schäden sind die folgenden Vorgaben zwingend einzuhalten*:

LAGERUNG & HANDHABUNG



**TROCKEN, SAUBER & SCHATTIG
LAGERN**



**KEIN KONTAKT MIT CHEMISCHEN
STOFFEN**



**VOR DIREKTER SONNENEIN-
STRAHLUNG SCHÜTZEN (WG. FOLIE)**

Die Schutzfolie dient ausschließlich dem Schutz während Lagerung und Transport und ist daher unmittelbar vor oder während der Montage zu entfernen.



**LAGERUNG AUF PALETTEN ODER
REGALSYSTEMEN - NICHT DIREKT
AUF DEM BODEN**



**GEWÄHRLEISTUNG EINER
AUSREICHENDEN LUFTZIRKULATION**



**REGELMÄSSIGE KONTROLLE &
REINIGUNG DES LAGERBEREICHS**



**VON AUSSENLAGERUNG WIRD
ABGERATEN**

Falls nur eine Außenlagerung möglich ist, bitte folgende Hinweise beachten:

- Lagerung auf einer geeigneten Unterkonstruktion
- Schutz durch eine wasserundurchlässige, schattenspendende Abdeckung

MONTAGEHINWEISE



ZUSCHNEIDEN MIT:

- Metallsägen
- Blechscheren
- Sägeblättern für Kaltschnitt



KEINE WINKELSCHLEIFER VERWENDEN!

Die entstehende Hitze beschädigt den Korrosionsschutz des Materials



KRATZER AUSBESSERBAR MIT:

- Reparaturspray
- Reparaturlack



FÜR VERKLEBUNGEN EMPFOHLEN:

Kleb- und Dichtstoff „DICHT 7“

Keine Silikone auf Acetatbasis! Sie greifen die Oberfläche von COLORDUR® chemisch an und können nachfolgende Korrosion verursachen.

* Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben werden Reklamationen nicht anerkannt.