

DACHENTWÄSSERUNG FÜR ALLE FÄLLE.

Mit dem Dachentwässerungsprogramm von Zambelli sind Sie einfach auf alles bestens vorbereitet. Wir bieten Ihnen europaweit das umfangreichste und vielfältigste Sortiment in der Dachentwässerung. Mit rund 3.000 Artikeln, die sich passgenau montieren lassen, einem herausragenden Service und vielen praktischen Lösungen, erfüllen wir alle Ansprüche und Anforderungen, die Bauherren an die Handwerker und diese an uns stellen. Dachentwässerung *made by Zambelli* heißt: hochwertig, langlebig und zweckmäßig.

Aber Zambelli liefert nicht nur Zubehör und Einzelteile, sondern bietet Ihnen gleichzeitig eine vollständige Systemlösung für eine fachmännische Dachentwässerung. Praktisch anzuwenden, ästhetisch anspruchsvoll und wirtschaftlich.



Rinnenverbinder



Zambelli
Fertigungs GmbH & Co. KG
Passauer Straße 3+5
94481 Grafenau

Tel. +49 85 55 409 - 0
Mail de-vertrieb@zambelli.com
www.zambelli.com

DER ZABELLI RINNENVERBINDER

Mit dem Zambelli Rinnenverbinder haben Sie eine zuverlässige und praktische Alternative zum Löt- und Kleben von Dachrinnen zur Hand. Er eignet sich perfekt, wenn die Montage besonders zügig gehen muss oder sich die Arbeitssituation schwierig gestaltet. Außerdem ist der Zambelli Rinnenverbinder ideal zum Abdichten von Rissen an älteren Rinnen geeignet.

Das Z-Verschluss-System sorgt dafür, dass alles dauerhaft verbunden ist. Der mitgelieferte Wulstverbinder bringt zusätzliche Stabilität. Die Passform ist optimal auf die gängigsten Normgrößen abgestimmt. Löt- und Kleben oder Zuschneiden? Entscheiden Sie selbst!



Der Zambelli Rinnenverbinder inklusive Wulstverbinder für maximale Stabilität.



Sehen Sie sich die Montageanleitung des Rinnenverbinders als Film an:

montage-rinnenverbinder.zambelli.com

VORTEILE IN DER PRAXIS

- ▶ Einfache & schnelle Montage auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ Ideal für Reparaturen, bei denen die Dachrinne gelötet werden müsste
- ▶ Dauerhafte Verbindung durch Z-Verschluss-System
- ▶ Perfekte Anpassung an halbrunde Rinnen
- ▶ Regensicher auch unter temperaturbedingter Dilatation

tBU-Dichtigkeits-Prüfung

Im Auftrag von Zambelli führte das tBU – Institut für textile Bau- und Umwelttechnik – eine Langzeit-Dichtigkeitsprüfung bei thermischer Längenausdehnung durch. Getestet wurde die Verbindung von zwei Rinnensegmenten aus Titanzink, unter Simulation eines Testzeitraumes von 20 Jahren (den vollständigen Prüfbericht finden Sie unter www.zambelli.com). Der Zambelli Rinnenverbinder bewies im Test höchste Dichtigkeit. Die Dilatationsbewegungen wurden schadlos aufgenommen. Die Gefahr der Rissbildung ist langfristig somit ausgeschlossen.

Der Zambelli Rinnenverbinder ist in den angegebenen Größen und in den Materialien Kupfer ●, VM BLANK-ZINC® ●, verzinkt ● und farbbeschichtet Robust ● erhältlich.

Zambelli Rinnenverbinder

mit Wulstverbinder, Sicherung und flexibler Z-Feder, Passform nach DIN 18461

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 400 | ● | ● | ● | ● |
| 333 | ● | ● | ● | ● |
| 280 | ● | ● | ● | ● |
| 250 | ● | ● | ● | ● |

EINFACH & SCHNELL MONTIERT

- 1 Sicherungslasche öffnen, Gummidichtung ca. 3 mm unter der Ausklinkung einkleben, auf Wulstseite überstehen lassen.

Sicherungslasche öffnen!

Gummidichtung ca. 3 mm unter Ausklinkung einkleben
- 2 Die beiden Rinnen durch Einstecken des Wulstverbinders stabil miteinander verbinden. Beide Rinnen auf richtige Form hin überprüfen und gegebenenfalls in Form biegen. Zur Dilatation der Rinnen, diese mit 5 mm Abstand montieren.
- 3 Rinnenverbinder über Wasserfalz zuerst einhängen und dann nach vorne Richtung Wulst ziehen.
- 4 Wulstklammer über Wulst legen und nach unten einschnappen lassen, Sicherungsklammer zubiegen. Fehlt der Schnappeffekt, nochmals Rinnenform überprüfen und korrigieren.

Sicherungslasche schließen!