



KIFEJLESZETT FÉM
FÖDÉMRENDSZEREK



HIÁNYTALAN KELLÉKVÁLASZTÉK



SAJÁT SÚLYÁT ELBÍRJA KÜLÖN
TÁMASZTÁSI RENDSZER NÉLKÜL
ÉS JÁRHATÓ



1,5°-OS TETŐDŐLÉSTŐL KEZDŐDŐEN



PONTOS, GYORS FELSZERELÉS

zambelli

RIB-ROOF
Fém tetőrendszerek

...minden, amire egy tetőnek szüksége van!



A Zambellinél választhat

A RIB-ROOF födémrendszer számos anyagból és különböző vastagságú anyagösszetételben áll rendelkezésre. A mi hiánytalan kellékválasztékunkban egyebek között azonos anyagból készített forma-darabokat, rendszer-elemeket és kiegészítő felszereléseket találhat. A rögzítőelemek (csúszócseptetők) alumínium-cink, ötvözött acél és réz kivitelben is választhatók.

	Fényezett stukkódizájnos alumínium	0,7/0,8/0,9/1,0 mm
	Fényezett stukkódizájnos alumínium mindkét oldalán védőréteggel	0,8/1,0 mm
	Alumínium-cink acélmaggal	0,63/0,75 mm
	Títáncink	0,7/0,8/1,0mm
	Réz/TECU®	0,6 mm
	Sima alumínium	0,7/0,8/0,9/1,0 mm
	Acéllemez	0,63/0,75 mm

További nyersanyagok és különleges felületek igény szerint.

Az Ön objektumai számára a RIB-ROOF fém tetőrendszert ajánljuk 465 és 500mm szélességben valamint a mellékelt RAL színárnyalatokban (RAL=Ausschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherung, ma Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, azaz Minőségbiztosítási és Jelölési Német Intézet, amely a színskála szabványosításáról ismert).

Alapszín a raktári készleten. A szállítási idő megállapodás alapján.

0,63 mm-es acéllemez, mindkét oldalon szalag-horganyzás és színes bevonat
0,7 mm-es alumínium, sima, színes bevonattal
1,0 mm-es alumínium, sima, színes bevonattal

Szín választása

Mint az alkotások minden formájában, az építészet területén is a szín megválasztása a kor divatáramlatai után irányul.

Ahhoz, hogy az Ön tervmunkái a kivitelezés területén is mindig stílusos és aktuális módon érvényesüljenek, a standard-szín programunkat mindig a vezető trendekhez igazítjuk.

Az Ön költségei kíméltes szinten tartása érdekében a raktáron levő készletünk a színek legjellemzőbb készletére szorítkozik. Megfelelő mennyiség és szállítási határidő esetén természetesen más színek, anyagvastagságok és lakkmínőségek is - részben felár nélkül - kivitelezhetők.

A szállításra kész színeket és anyagokat tartalmazó aktuális ajánlatunkat az alábbi táblázatban találja meg. Speciális elvárások esetén kérjük, hogy közvetlenül hozzánk forduljon - mi szívesen rendelkezésre állunk olyan információkkal, amelyekkel a Zambelli segítségével megfelelő szintet választhat projektjéhez.

A Zambelli azt nyújtja Önöknek, amire szüksége van.

Annak érdekében, hogy a Zambelli RIB-ROOF-ja segítségével a legjobb eredményeket érje el, mi tanáccsal is és tettel is Ön mellett állunk.

Részletes tanácsokat nyújtunk, és a know-how-unkat a rendelkezésére bocsátjuk. Már projektje tervezési időszakában is támogatjuk Önt részletes információkkal, tanácsokkal - kezdve a brosúráktól és a pályázatfoglalmazásig, a részletes CAD-rajzokon keresztül egészen a különleges megoldások igényes kidolgozásáig.

A kivitelezési fázisra egy részletes szerelési útmutatást kap tőlünk. Kérésre Önt és munkatársait gyakorlati felkészítő kurzusokban részesítjük.

Hogyha az Ön projektje különleges megoldásokat igényel, a mi szakembereink kísérik Önnél a felszerelést és személyesen is bekapcsolódnak a munkálatokba. Gyorsan és közvetlenül a segítségére lesznek, megoldani a kihívásokat.



RIB-ROOF Speed 500 – A födémrendszer az előnnyel.

- **DiBt építésfelügyeleti engedélyezés**
Nr. Z-14.1-473 (acél), Nr. Z-14.1-474 (alumínium)
- **1,5°-os tetődőléstől alkalmazható**
- **áthatolás mentes felszerelés csúszó csiptetőikkel vagy csiptetősorral**, ezzel nincs perforálva a vízvezető felület, nagy tetőfelületek esetén optimális táglási képességekkel rendelkezik
- **Saját súlyát elbírja külön támasztási rendszer nélkül és járható**, ezért alkalmas az összes szokványos alkalmazási területen a hosszmevítők vagy teljes felületű támaszoknál, az egyrétegu" hátsó szellőztetésű" hidegtetőktől egészen a hőszigetelt szellőztetésmentes tetőkonstrukciókig.
- **legegyszerűbben, leggyorsabban felszerelhető még alacsony hőmérséklet mellett is**, mivel a csúszó csiptetőket nem kell előzetesen felszerelni és nincs szükség a forma lemezek gépi hajlítására.
- **keresztillesztés nélkül, mivel gyakorlatilag hosszanti irányban nincs korlátozva**, kész forma lemezek 33m-ig teherautón szállíthatók, azon túl közvetlen az építkezés helyén formálhatók felszerelésünkkel.
- **Standard építési szélesség 500mm**
kúpos és kúposan domborított forma lemezek
- **más építési szélességek kérésre**
- **domborított forma lemezek 2 m-es sugártól kezdődően**, kisebb sugarak kérésre
- **teljes kellékválaszték**
- **a legnagyobb anyag és színválaszték**
- **Az forma lemezek az orom fele felállítva illetve a csatorna irányába lefele hajlítva, készen kaphatók.**

zambelli

Zambelli
RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Straße 3 + 5
D-94569 Stephansposching

Telefon +49 (0) 99 31 8 95 90 - 0
Fax +49 (0) 99 31 8 95 90 - 49
E-mail rib-roof@zambelli.de
www zambelli.de



ÁTHATOLÁS-MENTES FELSZERELÉS



GYÁRILAG LESARKÍTVA / FELHAJTVA



MOST MÁR KÚPOSAN DOMBORÍTVA IS



LERAKÁS SZEMPONTJÁBÓL
BARÁTSÁGOS RENDSZER



ÉPÍTÉS-FELÜGYELETI ENGEDÉLYEZÉS



RIB-ROOF – a rendszer előnye

A Zambelli RIB-ROOF fém tetőrendszerei a hagyományos manufaktúrális állófalcolású rendszer tovább fejlesztett változatai. A kiváló megmunkálásán kívül a RIB-ROOF az illesztések nagy pontosságával tud ki. Perforációmentesen olyan csúszó csiptetőkre lesz szerelve, amelyek a rendszer részét képezik és amelyek lehetővé teszik a forma lemezek hőtágulását.

A két, 465 és 500mm-es szabványszélességgel, a nagy szín és anyagválasztékkal a RIB-ROOF bármilyen igényre megoldást nyújt. Önördő és járható, így egyaránt alkalmazható hosszmerovítés és teljes felületű támaszokra – az alkalmazási terület az egyrétegu, hátsó szellőztetésű hideg tetőktől egészen a hőszigetelt, nem szellőztetett tetőszerkezetekig terjed.

A kidolgozott, gyakorlatban bevált rendszer szabad kezét nyújt a tervezésben és a kivitelezésben, mivel olyan előnyökkel rendelkezik, amelyek a rendkívüli megoldásokat is gyorsan és egyszerűen lehetővé teszi.


A RIB-ROOF már a tető 1,5°-os dőlésétől is alkalmazható. Az Ön szorítás-falcos alakos elemeit az objektumra vonatkoztatva és a kívánt lemez-hosszal gyártjuk. Így a tetőfelületeket bármilyen méretnagyságban, az oromtól a csatornáig keresztirányú illesztés nélkül rakhatja le.

A formák sokasága



A RIB-ROOF alakos lemezei egyenes, kúpos, domborított vagy kónikusan domborított kivitelben kaphatók. A 32m-nél hosszabb lemezeket kérésre a mozgó hengerlő-berendezéseinkkel az építőtelepen / helyszínen gyártjuk és domborítjuk.

A szabványos szélességeken kívül kérésre szívesen rendelkezésükre állunk más méretek elkészítésében is.



Most és gyorsan – a RIB-ROOF-al!

A RIB-ROOF segítségével értékes szerelési időt takaríthat meg. Az forma lemezeket egyszerűen be kell reteszolni a rendszer részét képező tartócsiptetőbe. A csiptetők előzetes felszerelése és beállítása éppúgy nem szükséges mint a falcolás vagy az utólagos gépi szegélyezés.

A RIB-ROOF alakos lemezek gyári orom- vagy csatornaoldali lesarkítás-sal ill. felhajtással kaphatók. Az előgyártott kellekek teljes választéka megkönnyíti a RIB-ROOF-al végzendő munkát, rugalmas és hatékony tervezést és gyors szerelést tesz lehetővé.

Az összes kellék-alkatrész, mint a zuhanásgátló rendszer, a hófogórendszer, a felhágó- és napelem-tartók áthatolás-mentesen vannak a forma lemez gerincére szerelve.

RIB-ROOF SPEED 500

Az előnyök összege



A RIB-ROOF Speed 500 a Zambelli cég legújabb fejlesztménye. az összes szokványos formában szállítható, még gyorsabban felszerelhető, és a hosszú alakos pályák számára még jobb csúszó-képességet biztosít.

A Zambelli RIB-ROOF-ja egyaránt kapható konvex és konkáv domborítással valamint kónikus és kónikusan domborított alakos pályával. A kialakítás és a domborítás gyárilag történik vagy a helyszínen mozgó berendezéseken. A RIB-ROOF-al maximális kialakítási szabadsággal rendelkezik a projektjei tervezéséhez és kivitelezéséhez.



1. Az első csiptetősor felhelyezése



2. Az első forma lemez beakasztása



3. A következő csiptetősor felhelyezése



4. A következő forma lemez felhelyezése



Rendszer-választék

RIB-ROOF SPEED 500

A forma lemez szabványos szélessége 500mm	Szabványos csiptető	Kúpos forma lemez	
Csptetőléc	Csptetőrúd	Domborított alakos lemez	Fordított csiptető
Fogasléc	Alakkitöltő felül	Oromfödő	Szellőző oromfedő
Oromszegély-akasztóprofil	Oromszegély-fedő	Szegélylemez	Csatornabetető lemez
Csatornafal	Szellőztető fogasléc	Alakkitöltő alul	Csatornavinkli
Hófogócső	Hófogócső-csatlakozó	Szorítókapocs	Jégtartó
Napelem / villám-hárító-tartó	Rögzítési vinkli	Felhágó-tartó	Coil
Különleges él-elem	Kávatoldat	Szerszámok	Zuhanásgátló

RIB-ROOF 465

Tapasztalatból alapján jó!



A RIB-ROOF az igényes tetőkonstrukciók egyszerű és gyors kivitelezésének fém tetőrendszere. A Zambelli több mint 30 éve nemzetközi sikerrel gyártja ez a rendszert.

A RIB-ROOF alakos lemezeket egyszerűen a rendszer részét képező csúszó-csptetőbe kell reteszolni. A csúszó-csptetők pozíciója lerakás-nál önmagától adódik. Nincs szükség előzetesen felszerelt csúszókapcsokra, az alakos lemez falcolásra vagy utólagos gépi szegélyezésre.



1. Az első csiptetősor felhelyezése



2. Az első forma lemez beakasztása



3. A következő csiptetősor felhelyezése



4. A következő forma lemez felhelyezése

Rendszer-választék

RIB-ROOF 465

Forma lemez	Domborított forma lemez	Szabványos csiptető	
Start-kapocs	Vég-kapocs	Rögzített pontú kapocs	Átlós kapocs
Fogasléc	Alakkitöltő felül	Oromfödő	Szellőző oromfedő
Oromszegély-akasztóprofil	Oromszegély-fedő	Szegélylemez	Csatornabetető lemez
Csatornafal	Szellőztető fogasléc	Alakkitöltő alul	Csatornavinkli
Hófogócső	Hófogócső-csatlakozó	Szorítókapocs	Jégtartó
Napelem / villám-hárító-tartó	Rögzítési vinkli	Felhágó-tartó	Coil
Különleges él-elem	Kávatoldat	Szerszámok	Zuhanásgátló