


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\va. holzkonter- und querlattung\rib-roof speed 500\va1.1 first\va1.1.1 satteldach\va1.1.1.03 mit gedrehtem standardclip\va1.1.1.03.dwg

Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

**Festpunktausführung
M 1:2**

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
Quer- und Konterlattung

Dampfsperre

Festpunkt lt. Statik

Firstabdeckung



RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt

Zahnleiste

gedrehter Standardclip

Profilfüller oberseitig

**Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m**



Zeichnungsinhalt

Satteldachfirst

mit gedrehtem Standardclip

System

RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.
A1.1.1.03

Index
-

Gez.
W.N.

Stand
28.09.15

Maßstab
1:5

Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.