


Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500


Standardclip (optional gedreht)

Festpunktclip (optional gedreht) oder
Festpunktprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn
Holzschalung



Festpunkt lt. Statik

Firstabdeckung


RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt

Zahnleiste

Standardclip

Profilfüller
oberseitig

Alternative: Lüftungsfirst freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m



System			
RIB-ROOF Speed 500			
First		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. B1.1.1.01	Index -	Stand 28.09.15	Format A3

Zeichnungsinhalt
**Satteldachfirst
mit Standardclip**

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.