


p:\rr-rib-roof\03\_produkte\regeldetails\regeldetails de\c. trittfeste wd mit flacher clipleiste\rib-roof speed 500 ct16 dachdurchdringungen\c.16.09 lichtkuppel traufseitig mit clipleiste (flach).dwg




**Dachaufbau:**


- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- trittfeste Wärmedämmung
- Dampfsperre

- Innenschale
- Wärmedämmung
- Aussenschale
- Hutprofil für Festpunkt lt. Statik mit thermischen Trennstreifen
- Schweißunterlage Brandschutzmatte
- RIB-ROOF Speed 500 mit Flansch verschweißt
- Festpunkt lt. Statik
- Cipleiste (flach)

- Auswechslungsrahmen umlaufend als C-Profil t= lt. Statik (Stöße dampfdicht verkleben) mit thermischen Trennstreifen
- Dampfsperre dampfdicht angeschlossen



**Festpunktausführung**  
M 1:2



Zeichnungsinhalt  
**Lichtkuppel traufseitig mit Cipleiste (flach)**



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System <b>RIB-ROOF Speed 500</b>			
<b>Dachdurchdringung</b>		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. <b>C.1.6.09</b>	Index -	Stand 05.12.13	Format A3



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.