


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\ d. trittfeste wd mit clipleiste profiliert\rib-roof speed 500\ d1.1.2.02.01 mit clipleiste profiliert\ d1.1.2.02.01.dwg

**Dachaufbau:**

RIB-ROOF Speed 500  
hochdiffusionsoffene  
Schutzbahn (optional)  
trittfeste  
Wärmedämmung  
Dampfsperre


Festpunkt  
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm  
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)  
für seitliche Festpunktvernetzung  
mit Flachrundkopf 9,5mm  
Bohrspäne auf den Profiltafeln  
müssen entfernt werden!



**Festpunktausführung  
M 1:2**

Festpunkt lt. Statik  
Cipleiste (profiliert)  
Hutprofil für Festpunkt  
lt. Statik  
Profillfüller oberseitig  
Zahnleiste  
RIB-ROOF-Untergurte in  
Höhe der Stege aufgestellt  
Pultfirstabdeckung  
Vorstoßblech

**Alternative: Lüftungsfirst  
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m**



Zeichnungsinhalt  
**Pultfirst ohne Dachüberstand  
mit Cipleiste (profiliert)**

System  
**RIB-ROOF Speed 500**

**First**

Zeichnung Nr.  
**D1.1.2.02.01**

Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Index -	Stand 28.09.15
Format A3	

**RIB-ROOF**  
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: rib-roof@zambelli.de

**zambelli**

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht  
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.  
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.  
Alle Rechte, auch für Patenterteilung  
und GM-Erteilung vorbehalten.