


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\d. trittfeste wd mit clipleiste profiliert\rib-roof speed 500\d1.5 wandanschluss\d1.5.1.01 mit clipleiste profiliert\d1.5.1.01.dwg

Kantholz
(befestigt mit Auflagerwinkel
in Abständen)

Wärmedämmung

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500

Cipleiste (flach bzw. profiliert
oder gedrehter Richtclip
bzw. gedrehtes Richtprofil)

Übergangsblech
Wandanschlussblech
RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt
Zahnleiste
Profilfüller oberseitig
Festpunkt lt. Statik
Cipleiste (profiliert)
Hutprofil für Festpunkt
lt. Statik

**Festpunktausführung
M 1:2**


Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

trittfeste
Wärmedämmung

Dampfsperre

**Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m**



Zeichnungsinhalt
**firstseitiger Wandanschluss
mit Cipleiste (profiliert)**

System RIB-ROOF Speed 500			
Wandanschluss		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. D1.5.1.01	Index -	Stand 28.09.15	Format A3



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.