



-Befestigung Clipleiste (durch trittfeste Wärmedämmung) auf Trapezblechobergurt mit selbstbohrender Sechskantkopfschraube ohne Dichtscheibe 6,5 x L (bis 240) mm.

- RIB-ROOF Speed 500
- Cliqueiste (profiliertr)
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- trittfeste Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Trapezblech

Zeichnungsinhalt  
**Schraubenempfehlung für Dachaufbau**  
**trittfeste WD u. profilierter Clipleiste**

System			
<b>RIB-ROOF Speed 500</b>			
Dachaufbau		Gez. V.Z.	Maßstab 1:10/2
Zeichnung Nr. <b>D1.0.03</b>	Index -	Stand 11.11.13	Format A3

**RIB-ROOF**  
 metaldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
 Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
 Tel. +49 (0)9931 89590-0  
 Fax +49 (0)9931 89590-49  
 e-mail: rib-roof@zambelli.de

**zambelli**

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.