


Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500

Clipeiste (flach bzw. profiliert)
oder gedrehter Richtclip
bzw. gedrehtes Richtprofil

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
- trittfeste
Wärmedämmung
- Dampfsperre

Firstabdeckung

RIB-ROOF-Untergurte in
Höhe der Stege aufgestellt

Zahnleiste


Profillfüller oberseitig

Festpunkt lt. Statik

Clipeiste (profiliert)

Hutprofil für Festpunkt
lt. Statik

Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m



System
RIB-ROOF Speed 500

Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
mit Clipeiste (profiliert)

First	Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. D1.1.1.01	Index -	Stand 28.09.15
		Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.