



p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\ d. trittfeste wd mit clipleiste profiliert\rib-roof speed 500 d16 dachdurchdringungen\ d16.05 lichtband in dachfläche ortgangseitig mit clipleiste (profiliert).dwg

Dachaufbau:

- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- trittfeste Wärmedämmung
- Dampfsperre



Lichtband in der Dachfläche



Zeichnungsinhalt
Lichtband in Dachfläche
ortgangseitig, mit Clipleiste (profiliert)



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System RIB-ROOF Speed 500			
Dachdurchdringung		Gez. A.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. D.1.6.05	Index -	Stand 04.12.13	Format A3



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.