


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\ve.1.1.1 satteldach\ve.1.1.03 mit gedrehtem standardclip\ve.1.1.03.dwg

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2


Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500


hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
2-lagigen Z-Profilen

Dampfsperre



Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m



Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
mit gedrehtem Standardclip

System RIB-ROOF Speed 500			
First		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. E1.1.1.03	Index -	Stand 28.09.15	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.