



p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\ve. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof 465\ve2.5 wandanschluss\ve2.5.101 mit festpunktclip\ve2.5.101.dwg



Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!




Dachaufbau:

RIB-ROOF 465
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
2-lagigen Z-Profilen
Dampfsperre

Festpunktausführung M 1:2

Alternative: Lüftungsfirst freier Lüftungsquerschnitt 225 cm²/m



Zeichnungsinhalt
**Firstseitiger Wandanschluss
mit Festpunktclip**

System
RIB-ROOF 465

Wandanschluss

Zeichnung Nr.
E2.5.1.01

Gez.
T.W.
Maßstab
1:5

Index
-
Stand
30.09.15
Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.