


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de.v. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof evolution\F3.1.1.02 satteldach\F3.1.1.02 alternativ mit richtclip\F3.1.1.02.dwg

Festpunkt


Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten für
Schraubenkopf und Mutter)
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!




Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Evolution
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen
Dampfsperre



Alternative: Lüftungsfirst
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm²/m



Zeichnungsinhalt
Satteldachfirst
mit Richtclip/Richtprofil



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

| System | | | |
|---|-------|--------------|----------------|
| RIB-ROOF Evolution | | | |
| First | | Gez. I.K. | Maßstab 1:5 |
| Zeichnung Nr. | Index | Stand | Format |
| F3.1.1.02 | - | 30.09.15 | A3 |
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten. | | | |

