



p:\zd-zentrale dienste\drawings\lid\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen rib-roof speed 500 f1.6.10 lichtkuppel firstseitig mit standardclip.dwg



Dachaufbau:


- RIB-ROOF Speed 500
- hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)
- Wärmedämmung komprimiert zwischen einlagigen Z-Profilen
- Dampfsperre

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



Festpunktausführung
M 1:2

RIB-ROOF Speed 500
Standardclip (optional gedreht)
Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)



Lichtkuppel

Zeichnungsinhalt
Lichtkuppel
firstseitig mit Standardclip

System RIB-ROOF Speed 500			
Dachdurchdringung		Gez. I.K.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. F.1.6.10	Index A	Stand 29.09.15	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.