

p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500 f1.4.1.01 standardclip f1.4.1.01.dwg

innenliegende Rinne

Wärmedämmung
trittfest

Rinneneinhangblech

Schneefanghalter mit
Schneefangrohr und
Eishalter (optional)

Traufwinkel
40x20x2mm

Profilfüller
unterseitig

Standardclip

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

thermischer
Trennstreifen

Zeichnungsinhalt

innenliegende Rinne
mit Standardclip

System

RIB-ROOF Speed 500

Rinnen

Zeichnung Nr.
F1.4.1.01

Index
-

Gez.
G.W.

Stand
27.02.14

Maßstab
1:5

Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.