


p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\1.4.3.03 kehle vertieft\1.4.3.03 mit gedrehtem standardclip\1.4.3.03.dwg



Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

Zeichnungsinhalt
**Kehlrinne vertieft
mit gedrehtem Richtlclip**

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| System RIB-ROOF Speed 500 | | | |
| Rinnen | | Gez. G.W. | Maßstab 1:5 |
| Zeichnung Nr. F1.4.3.03 | Index - | Stand 27.02.14 | Format A3 |

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.