


Becher-Blindniete 4,8x12,5mm  
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)  
für seitliche Festpunktvernetzung  
mit Flachrundkopf 9,5mm

RIB-ROOF Speed 500



Standardclip (optional gedreht)  
 Richtclip (optional gedreht) oder  
 Richtprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung  
M 1:2

## RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene  
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung  
komprimiert zwischen  
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

- Firstabdeckung

- RIB-ROOF-Untergurte in freier Höhe der Stege aufgestellt

— Zahnleiste

- Profilfüller oberseitig


- Festpunkt lt. Statik

- Richtclip

— Hutprofil für Festpunkt  
lt. Statik

thermischer Trennstreifen

Alternative: Lüftungsfirst  
freier Lüftungsquerschnitt 450 cm<sup>2</sup>/m



## Satteldachfirst mit Richtclip

**RIB-ROOF**  
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG  
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching  
Tel. +49 (0)9931 89590-0  
Fax +49 (0)9931 89590-49  
e-mail: [rib-roof@zambelli.de](mailto:rib-roof@zambelli.de)

RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.  
**F1.1.1.02**

---

Index	—
-------	---

Maßstab	1:5
---------	-----

Format	A3
--------	----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht  
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.  
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.  
Alle Rechte, auch für Patenterteilung  
und GM-Erteilung vorbehalten.

