

p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\1.1 first\1.1.2 pulldach\1.1.3 scheitelpunkt tonnendach\1.1.3.04 alternativ mit gedrehtem richtclip\1.1.3.04.dwg

gedrehter
Standardclip

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre


Festpunkt lt. Statik

gedrehter Richtclip

Hutprofil für Festpunkt
lt. Statik

thermischer Trennstreifen

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2

Zeichnungsinhalt
**Scheitelpunkt Tonnendach
mit gedrehtem Richtclip**

System RIB-ROOF Speed 500			
First		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
Zeichnung Nr. F1.1.3.04	Index -	Stand 29.09.15	Format A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.