

p:\rr-rib-roof\03_produkte\regeldetails\regeldetails de\1.6.03 lichtband am first ortgangseitig mit standardclip.dwg

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

thermischer
Trennstreifen

Lichtband
bauseitig

Einhangblech

Lichtbandanschlussblech

Einhangprofil

Standardclip

mind. 150

Gefälle

lichte Länge

Wärmedämmung


Lichtbandzarge
(Stösse dampfdicht
verklebt)

Dampfsperre
nach Vorschrift
dampfdicht anschließen

Tragschale

OK Auflager

Lichtband am First



Zeichnungsinhalt

Lichtband am First

ortgangseitig mit Standardclip

System

RIB-ROOF Speed 500

Dachdurchdringung

Zeichnung Nr.
F.1.6.03

Index
A

Gez.
I.K.

Stand
03.02.14

Maßstab
1:5

Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.