


p:\zd-zentrale dienste\drawings\hid\regeldetails\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\first\first\1.1.2 pulldach\1.1.3 scheitelpunkt tonnendach\1.1.3.03 mit gedrehtem standardclip\1.1.3.03.dwg

Festpunkt
Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!



RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

Festpunktausführung
M 1:2

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)


Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

Festpunkt lt. Statik

gedrehtem Standardclip

Hutprofil für Festpunkt
lt. Statik



thermischer Trennstreifen

Zeichnungsinhalt
Scheitelpunkt Tonnendach
mit gedrehtem Standardclip

System
RIB-ROOF Speed 500

First

Zeichnung Nr.
F1.1.3.03

Gez.
T.W.

Maßstab
1:5

Index
-

Stand
29.09.15

Format
A3

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.