



p:\zd-zentrale dienste\drawings\tid\regeldetails\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500 f10 dachaufbau f10.03_schraubenempfehlung.dwg



-Befestigung Z-Profil auf Trapezblechobergurt mit selbstbohrender Sechskantkopfschraube mit Hinterschnitt und Dichtscheibe 5,5x25mm.



-Befestigung Clip auf Z-Profil mit Dünnschraube, bohrspitzenlos mit Rundkopf 5,5x25 mm oder selbstbohrender Rundkopfschraube ohne Dichtscheibe 5,5x25 mm.

thermischer Trennstreifen

Trapezblech

RIB-ROOF Speed 500

Standardclip
(optional: gedrehter Standardclip, Richtclip oder gedrehte Richtclip)

hochdiffusionsoffene Schutzbahn (optional)

Wärmedämmung komprimiert

Dampfsperre

Z-Profil
einlagig, mit je zwei thermischen Trennstreifen

Zeichnungsinhalt

Schraubenempfehlung

Dachaufbau mit Z.Profil (einlagig)

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

System

RIB-ROOF Speed 500

Dachaufbau

Zeichnung Nr.
F1.0.03

Index
A

Gez.
V.Z.

Stand
04.12.14

Maßstab
1:10/2

Format
A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.

zambelli