


p:\zd-zentrale dienste\drawings\lid\regeldetails\regeldetails de\1. z-profil einlagig mit therm. trennstreifen\rib-roof 465\2.6.10 lichtkuppel firstseitig mit standardclip.dwg




Dachaufbau:

RIB-ROOF 465
hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)
Wärmedämmung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen
Dampfsperre

Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
für seitliche Festpunktvernetzung
mit Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspäne auf den Profiltafeln
müssen entfernt werden!




Festpunktausführung
M 1:2

RIB-ROOF 465

Festpunktclip
Festpunktprofil (optional)

Lichtkuppel



Zeichnungsinhalt

Lichtkuppel
firstseitig mit Richtclip

RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| System RIB-ROOF 465 | | | |
| Dachdurchdringung | | Gez. I.K. | Maßstab 1:5 |
| Zeichnung Nr. F.2.6.10 | Index A | Stand 30.09.15 | Format A3 |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle Rechte, auch für Patenterteilung
und GM-Erteilung vorbehalten.