

Leistungserklärung

Artikelnummer 500275

1	RIB-ROOF Speed 500, Gleit-Falz-Profildach aus Stahl
2	Produkttyp: ETA-18/0034
3	Dach- und Wandsysteme mit verdeckten Befestigungen, selbsttragend und begehbar
4	Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG, D-94569 Stephansposching
5	System 2+
6	Die Technische Bewertungsstelle DIBt hat die Europäisch Technische Bewertung ETA-18/0034 ausgestellt. Auf dieser Grundlage hat die notifizierte Stelle NB 0764 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und ein Zertifikat der Konformität für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten	NPD	ETA-18/0034
Blechdicke	0,75 mm Klasse 2: halbe Minustoleranz	
Maßtoleranzen	Eingehalten nach DIN EN 508-1	
Wasserdurchlässigkeit	Die Profiltafeln sind wasserundurchlässig.	
Maßänderung	Wärmemausdehnungskoeffizient: Stahl: $12 \cdot 10^{-6} K^{-1}$	
Freisetzen gefährlicher Substanzen	NPD	
Verhalten bei Beanspruchung durch Brand von außen	Klasse B _{Dach} (t1), Klasse B _{Dach} (t2), Klasse B _{Dach} (t3), Klasse B _{Dach} (t4)	
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1	
Dauerhaftigkeit	Stahl S 320/350 GD +Z/ZM nach EN 10346 Überzug nach DIN 55634: Seite A: 20 µm, Z275 / 9 µm, ZM120 Seite B: 20 µm, Z275 / 9 µm, ZM120 Organische Beschichtung: Seite A: 25 µm, Polyester Seite B: 10 µm, Schutzlack	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Anders
Geschäftsführer

Stephansposching, 11.02.2020



.....
Unterschrift

