

# Leistungserklärung

Artikelnummer 750410

Zambelli Siding-Paneel aus Stahlblech

Produkttyp: Baubreite 500 mm

Wandpaneele für verdeckte Befestigung, selbsttragend

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG, D-94569 Stephansposching

System 4

Herstellereklärung über die Durchführung der Erstprüfung  
des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle.

## Erklärte Leistung

| Wesentliches Merkmal                   | Leistung                                                                                                                                                                                                                             | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten | NPD                                                                                                                                                                                                                                  | EN 14782                               |
| Blechdicke                             | 1,00mm<br>Klasse 2: halbe Minustoleranz                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Maßtoleranzen                          | Eingehalten nach DIN EN 508-1                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Wasserdurchlässigkeit                  | Die Profiltafeln sind wasserundurchlässig.                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Maßänderung                            | Wärmemausdehnungskoeffizient:<br>Stahl: $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$                                                                                                                                                            |                                        |
| Freisetzen gefährlicher Substanzen     | NPD                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Brandverhalten                         | A1 nach EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Dauerhaftigkeit                        | Stahl S 320/350 GD +Z/ZM nach EN 10346<br>Überzug nach DIN 55634:<br>Seite A: 20 µm, Z275 / 9 µm, ZM120<br>Seite B: 20 µm, Z275 / 9 µm, ZM120<br>Organische Beschichtung:<br>Seite A: 25 µm, Polyester<br>Seite B: 10 µm, Schutzlack |                                        |

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Völkl  
Geschäftsführer

Stephansposching, 28.05.2026

Unterschrift